

## 60Mシリーズ 単結晶シリコンモジュール

品番	250-60M	245-60M	240-60M	235-60M	230-60M	225-60M	220-60M	215-60M	210-60M	205-60M
最大出力 (Wp)	250	245	240	235	230	225	220	215	210	205
開放電圧 (V)	37.3	37.2	37	36.8	36.8	36.7	36.5	36.4	36.2	36
短絡電流 (A)	8.78	8.69	8.62	8.54	8.45	8.36	8.28	8.2	8.14	8.08
最適動作電圧 (V)	30.1	30	29.8	29.6	29.5	29.3	29.1	29.0	28.8	28.6
最適動作電流 (A)	8.31	8.17	8.06	7.94	7.8	7.68	7.57	7.42	7.3	7.17
モジュール変更効率	17.44%	17.09%	16.74%	16.39%	16.04%	15.69%	15.34%	15.00%	14.65%	14.30%
最大システム電圧 (V)	1000									
電圧温度係数	-0.37%/K									
電流温度係数	+0.03%/K									
効率温度係数	-0.52%/K									
ヒューズ容量	15									
太陽電池セル	6x12,単結晶シリコン電池(156mmx156mm)									
電線	長900mm,断面1*4mm <sup>2</sup>									
ガラス	ホワイト強化安全ガラス,3.2mm									
フレーム	アルミ合金									
パネル寸法	1640x990x50mm(LxWxH)									
重量	20Kg									
動作温度	-40°C~+85°C									

IV曲線図

