

60Pシリーズ 多結晶シリコンモジュール

品番	230-60P	225-60P	220-60P	215-60P	210-60P	205-60P	200-66P
最大出力 (Wp)	230	225	220	215	210	205	200
開放電圧 (V)	36.7	36.6	36.4	36.3	36.1	35.9	35.8
短絡電流 (A)	8.54	8.46	8.32	8.18	8.11	8.05	7.98
最適動作電圧 (V)	29.4	29.2	29.0	28.8	28.5	28.4	28.1
最適動作電流 (A)	7.83	7.71	7.59	7.47	7.37	7.22	7.12
モジュール変更効率	15.75%	15.41%	15.07%	14.72%	14.38%	14.04%	13.70%
最大システム電圧 (V)	1000						
電圧温度係数	-0.36%/K						
電流温度係数	+0.03%/K						
効率温度係数	-0.53%/K						
ヒューズ容量	15						
太陽電池セル	6x10,多結晶シリコン電池(156mmx156mm)						
電線	長900mm,断面1*4mm ²						
ガラス	ホワイト強化安全ガラス,3.2mm						
フレーム	アルミ合金						
パネル寸法	1640x990x50mm(LxWxH)						
重量	20Kg						
動作温度	-40°C~+85°C						

IV曲線図

