

## 72Mシリーズ 単結晶シリコンモジュール

品番	300-72M	295-72M	290-72M	285-72M	280-72M	275-72M	270-72M	265-72M	260-72M	255-72M
最大出力 (Wp)	300	295	290	285	280	275	270	265	260	255
開放電圧 (V)	44.8	44.6	44.5	44.4	44.2	44.1	43.9	43.8	43.7	43.5
短絡電流 (A)	8.80	8.73	8.68	8.59	8.53	8.46	8.39	8.31	8.23	8.16
最適動作電圧 (V)	36.1	35.9	35.8	35.7	35.5	35.3	35.1	35.0	34.8	34.7
最適動作電流 (A)	8.32	8.22	8.11	7.99	7.89	7.80	7.70	7.58	7.48	7.35
モジュール変更効率	17.44%	17.15%	16.86%	16.57%	16.27%	15.98%	15.69%	15.40%	15.11%	14.82%
最大システム電圧 (V)	1000									
電圧温度係数	-0.37%/K									
電流温度係数	+0.03%/K									
効率温度係数	-0.52%/K									
ヒューズ容量	15									
太陽電池セル	6x12,単結晶シリコン電池(156mmx156mm)									
電線	長900mm,断面1*4mm <sup>2</sup>									
ガラス	ホワイト強化安全ガラス,3.2mm									
フレーム	アルミ合金									
パネル寸法	1956x990x50mm(LxWxH)									
重量	23.7Kg									
動作温度	-40°C~+85°C									

IV曲線図

