

72Pシリーズ 多結晶シリコンモジュール

品番	280-72P	275-72P	270-72P	265-72P	260-72P	255-72P	250-72P	245-72P
最大出力 (Wp)	280	275	270	265	260	255	250	245
開放電圧 (V)	44	43.8	43.7	43.6	43.5	43.4	43.3	43.2
短絡電流 (A)	8.58	8.48	8.4	8.31	8.21	8.13	8.05	7.98
最適動作電圧 (V)	35.3	35.2	35.0	34.9	34.7	34.6	34.4	34.3
最適動作電流 (A)	7.94	7.82	7.72	7.60	7.50	7.37	7.27	7.15
モジュール変更効率	15.98%	15.69%	15.41%	15.12%	14.84%	14.55%	14.27%	13.98%
最大システム電圧 (V)	1000							
電圧温度係数	-0.36%/K							
電流温度係数	+0.03%/K							
効率温度係数	-0.53%/K							
ヒューズ容量	15							
太陽電池セル	6x12,多結晶シリコン電池(156mmx156mm)							
電線	長900mm,断面1*4mm ²							
ガラス	ホワイト強化安全ガラス,3.2mm							
フレーム	アルミ合金							
パネル寸法	1956x990x50mm(LxWxH)							
重量	23.7Kg							
動作温度	-40°C~+90°C							

IV曲線図

